

## Gema OptiFlex Pro C ручная окрасочная установка

### ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ ЛАБОРАТОРИЙ

Новейшая установка предназначена для электростатического напыления порошковых красок на металлические изделия практически любой конфигурации.

Если вам нужно решение для лабораторных тестов или окраски маленькой партии деталей, тогда OptiFlex Pro C, в комплектации с емкостями или 500 мл или 250 , является правильным выбором.

Пульт с цифровым управлением позволяет управлять такими функциями пистолета, как: общий расход воздуха, расход краски, продувка электрода, устанавливается программа нанесения порошка, а также позволяет задать индивидуальную программу окраски для различных изделий (в зависимости от конфигурации изделия) с целью получения необходимого качества покрытия.

Установка оборудована системой самодиагностики, функцией автоматической очистки окрасочного пистолета, продувки электрода.

Окрасочный пистолет оборудован панелью дистанционного управления, позволяющей управлять основными функциями установки.

Для получения статистики о работе установки (часы наработки, время до сервисного обслуживания, расход краски) блок управления оснащён модулем Bluetooth. Разработано удобное приложение E-App, доступное для бесплатного скачивания в Play Market и App Store.



**Комплект поставки:**

- Блок управления OptiStar CG21 с сетевым кабелем, шт. 1
- Основание с трубкой и блоком фильтрации, шт. 1
- Стаканчик – аппликатор на 500 или 250 мл, шт. 1
- Ручной пистолет OptiSelect GM04 с кабелем, порошковым шлангом, шлангом для продувочного воздуха и комплектом стандартных сопел, шт. 1
- Пневматические шланги для рабочего, дополнительного воздуха и для воздуха флюидизации, комплект. 1
- Пневматический блок, шт. 1
- Руководство по эксплуатации, шт. 1

**Удлинители, форсунки, SuperCorona™ (опции)**

**Различные типы форсунок:**

Круглые - с диаметром факела 16мм, 24мм, 32мм, 50мм


Плоские:

NF40 , угол распыления ≈ 60° (в комплекте)

NF21, угол распыления ≈ 30° (в комплекте)

NF20 , угол распыления ≈ 50°

NF24, угол распыления ≈ 65°



Оборудование может быть доукомплектовано различными **удлинителями** (150 мм и 300 мм)

**Насадка SuperCorona:**

При помощи **SuperCorona** возможно достижение улучшенного качества поверхности при ручном напылении порошка. При окрашивании колёсных дисков, выдвижных ящиков, радиаторов, светильников качество поверхности даже в местах с большой толщиной слоёв является великолепным. Для многих видов порошков устраняется эффект образования поверхности типа "апельсиновой корки". При использовании структурированного порошка "эффект рамки картины" едва наблюдается.

Расстояние между насадкой и деталью можно сократить до 100 мм без оказания негативного влияния на качество поверхности.



## Основные компоненты

### **1. Блок управления OptiStar CG21.**

Блок управления пистолетом **OptiStar CG21** используется для электростатического нанесения порошка с ручным оборудованием **OptiFlexPro**. Он обеспечивает конфигурацию параметров нанесения (воздух и высокое напряжение), системных параметров, данных нанесения, информации состояния и корректирующих значений. Объем воздуха контролируется централизованно. Всеми параметрами для эффективной порошковой окраски можно легко и воспроизводимо управлять. Встроенная электроника позволяет точную настройку расхода порошка, и полученные параметры отражаются на цифровых дисплеях.



#### **Основные функции:**

- Ввод и отображение значений на двух уровнях
- Сохранение/вызов параметров нанесения в виде программ
- Возможность дистанционного управления на окрасочном пистолете
- Регулирование тока нанесения с ограничением высокого напряжения
- Управление объемами воздуха
- Управление коррекцией выхода порошка
- Индикация состояния и диагностика ошибок
- Мониторинг быстроизнашивающихся деталей
- Прецизионное регулирование тока напыления (**PCC Mode**)
- Синхронизация с телефоном посредством Bluetooth модуля

Блок управления пистолетом **OptiStar CG21** может работать в двух режимах. В соответствии с выбранным режимом нанесения, ток и напряжение нанесения автоматически настраиваются и ограничиваются.

Блок управления обладает тремя заданными режимами нанесения (для плоских, сложных изделий и для перекраса ранее окрашенных изделий). В этих режимах ток и высокое напряжение нанесения автоматически настроены и лимитированы, расход порошка и воздуха может регулироваться. Значения воздуха сохраняются отдельно для каждого режима нанесения.

В программируемом режиме доступно 20 индивидуально настраиваемых программ (P01-P20). Эти программы автоматически сохраняются и могут вызываться вновь. Свободно вводятся настройки тока, высокого напряжения, расхода порошка, общего воздуха, воздуха продувки электрода.

## 2. Ручной пистолет OptiSelect GM04

Ручной пистолет **OptiSelect GM04** предназначен для электростатического напыления органических порошков. Он подходит для электростатического напыления порошка на заземляемые объекты всех форм и геометрических размеров.



### Основные функции:

- Изменение выброса порошка (снижается либо увеличивается)
- Смена программы (переключение программ в диапазоне P01-P20)
- Активация/Остановка процесса продувки (инжектор, порошок, шланг и пистолет подвергаются продувке)
- Быстрое и простое подсоединение/отсоединение порошкового шланга или стакана-аппликатора
- Быстрая и простая установка/снятие кольца **SuperCorona**

### Особенности:

- Эргономичная конструкция
- Оптимизированный вес (550 г) и при этом прочный корпус
- Сбалансированность для неустойчивого процесса нанесения
- Закрытая и исключающая протечку конструкция, отсутствие проникновения порошка
- Трубка порошка, встроенная в ствол, с угловым соединением, устойчивым к износу и осадению
- Дистанционное управление увеличивает гибкость процесса окраски путем независимой настройки параметров нанесения
- Быстроразъемное соединение шланга порошка
- Встроенный каскад высокого напряжения
- Встроенный воздух продувки электрода
- Заземленная, эргономичная рукоятка пистолета
- Легкое управление одним пальцем
- Форсунки и удлинения совместимы с автоматическим пистолетом **OptiGun**
- Простота разборки пистолета обеспечивает легкость его обслуживания и ремонта.



### Состоит из:

- корпуса пистолета
- насадки с плоской струей с центральным самоочищающимся и продуваемым электродом
- Дополнительное сопло для сложных профилей и углублений NF21
- длина пневматических шлангов и кабеля 6 м
- дистанционное управление для контроля расхода порошка и программой окраски.



**Технические характеристики установки:**

Характеристика	OptiFlex Pro C
Ширина	444 мм
Глубина	310 мм
Высота	428 мм
Номинальная сила тока на выходе	1,2 А
Номинальное выходное напряжение к пистолету	12 В
Входное давление воздуха	5,5 бар
Максимальный расход сжатого воздуха	6 м <sup>3</sup>
Вес	12 кг
Стоимость, ЕВРО	по запросу

**Гарантии:**

Гарантийный срок работы оборудования 24 месяца, за исключением быстроизнашивающихся запасных частей.

В течение этого периода Поставщик обязуется обеспечивать замену дефектных или плохо функционирующих частей.

**НАЛИЧИЕ, ДОСТАВКА**

**УСТАНОВКИ НАХОДЯТСЯ В НАЛИЧИИ НА СКЛАДАХ ОФИЦИАЛЬНОГО ДИСТРИБЬЮТОРА В Г. МОСКВА И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОТПРАВКА В РЕГИОНЫ ПРОИЗВОДИТСЯ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО РАБОЧЕГО ДНЯ.**

**Для более подробного описания окрасочной установки смотрите «РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ»**